

6 regels voor een AGENTS.md die wél werkt

Wat ETH Zürich-onderzoek en 2.500+ echte bestanden laten zien

Gids voor developers en teams

juli 2026

Waarom deze gids

Deze maand schrijft iedereen een AGENTS.md: 60.000+ repositories, 20+ tools lezen het al. Maar ETH Zürich testte het op 138 repo's en 5.694 pull requests. De meeste versies maken de agent trager en duurder, niet beter. Dit is het patroon dat wél werkt, plus de koppeling met een bestaande CLAUDE.md.

Wat het is

Een gewoon Markdown-bestand in de root van je repository, zonder schema of verplichte velden. Elke ondersteunende agent leest het automatisch voordat hij begint. In een monorepo geldt nearest-file-wins: OpenAI's eigen repo gebruikt 88 losse AGENTS.md-bestanden, één per submodule.

Wat het onderzoek zegt

Een door een LLM gegenereerd bestand (bijvoorbeeld via ``/init``) verlaagt het slagingspercentage met gemiddeld 3% en verhoogt de kosten met ruim 20%. Een zelf geschreven bestand levert maar +4% op, en kost ook meer. De agent volgt de instructies namelijk trouw op: meer tests, meer file-reads, meer checks. Grondig, maar niet per se wat de taak nodig had. Een codebase-overzicht laat de agent bovendien niet sneller navigeren, die structuur vindt hij toch zelf.

Het patroon dat wel werkt

Zes regels, gebaseerd op het onderzoek en op GitHub's eigen analyse van 2.500+ AGENTS.md-bestanden.

01

Houd het kort.

Onder de 150-300 regels. Elke regel gaat mee in elke sessie en kost tokens die niet aan de taak zelf besteed worden.

02

Commando's letterlijk en vroeg.

Geen "installeer de dependencies", wel het exacte commando in code: ``npm install`, `pytest -v``.

03

Voorbeelden boven uitleg.

Eén codefragment dat de juiste stijl toont wint het van drie alinea's die de stijl beschrijven.

04

Expliciete grenzen.

Wat de agent nooit aanraakt: secrets, productieconfig, specifieke mappen. "Nooit secrets committen" is de meest voorkomende regel in GitHub's analyse.

05

Laat weg wat de agent zelf vindt.

Codebase-overzichten helpen aantoonbaar niet. Codestijl hoort in een linter, niet in platte tekst.

06

Vertrouw nooit blind op /init.

Een auto-gegenereerd bestand dupliceert vaak je README. Schrijf het zelf, gericht, en alleen wat de agent niet uit de code kan afleiden.

Meerdere tools, en een bestaande CLAUDE.md

Claude Code leest AGENTS.md niet automatisch. Zet als eerste regel van je CLAUDE.md een import: `@AGENTS.md`. Of draai `/init` in een repo die al een AGENTS.md heeft. Werk je met veel losse taken? Zet details zoals de testflow of het databaseschema in aparte bestanden onder `docs/` en verwijst ernaar vanuit AGENTS.md, in plaats van alles in één bestand te proppen. □□□□□□□□□□

Over Tico.

Tico van Gerner helpt MKB-bedrijven met praktische software voor klantcontact, service en facturatie. Bij Aiden doet hij SAP CX-implementaties; daarnaast bouwt hij Fikst — maatwerk-software voor installatie-MKB.

Connect op LinkedIn → [linkedin.com/in/ticovangerner](https://www.linkedin.com/in/ticovangerner)